

**Leistungsverzeichnis für Dachbegrünung mit 45 kg/m<sup>2</sup>  
Sedum-Moos-Dach 45**

Pos.	M.	ME.	L-Text	EP. [in €]	GP. [in €]
x	x,0	m <sup>2</sup>	Drän- und Filtermatte, NR 109, bestehend aus Kunststoffschling- gewebe, beidseitig vlieskaschiert, mit einseitiger Vliesüberlappung, Bahnenbreite: 1,0 m, Dicke: ca. 2,0 cm, Gewicht: 640 g/m <sup>2</sup> , erfüllt gleichzeitig die Forderungen der DIN 18531 als Schutzschicht, liefern und verlegen		
2	x,0	m <sup>2</sup>	Substratmatte, NR 107, bestehend aus hygroskopischer Mineralwolle, Bahnenbreite: 1,0 m, Bahnenlänge: 9,0 m, Dicke: ca. 3,0 / 2,0 cm (vor / nach Einbau) Naßgewicht: ca. 20 kg/m <sup>2</sup> , einschl. gesondertem Vorratsdünger, liefern und verlegen		
3	x,0	m <sup>2</sup>	Sedum-Matte, NR 317, vorkultivierte, fertig begrünte Vegetationsmatte, auf Kunststoffschlingenmatte Naßgewicht: ca. 20 kg/m <sup>2</sup> , Dicke: ca. 1,0 cm, Bahnenbreite: 1,0 m, erfüllt DIN 4102 Teil 7, Vegetation: Sedum, liefern und verlegen		
4	x,0	m	Kiesstreifen aus gewaschenem Kies 16/32, Höhe: 5 cm, Breite: 30-50 cm liefern und auf der Schuttlage entlang der Anschlüsse einbauen		
5	x,0	m <sup>2</sup>	Fertigstellungspflege zur vorstehenden Dachbegrünung: Pflege der extensiven Dachbegrünung bis zum Erreichen des abnahmefähigen Zustandes entsprechend den FLL-Richtlinien ausführen. Es sind mind. 2 Pflegegänge auszuführen.		
6	x,0	m <sup>2</sup>	Entwicklungspflege zur vorstehenden Dachbegrünung: Pflege der extensiven Dachbegrünung Für 2 Jahre nach der Abnahme entsprechend den FLL-Richtlinien ausführen.		